

TECNARIFA
è un progetto Tecnarifa SPA
Viale Pecori Giraldi, 55
36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: +39.0424.502029
e-mail: info@tecnarifa.com

tecnarifa.com

SISTEMI DI FISSAGGIO MECCANICO PER COPERTURE PIANE



TECNARIFA FIX

FISSAGGIO SU LAMIERA

SDDS 4.8

Vite per
lamiera

Acciaio al carbonio, rivestito
Testa Torx 25 Ø 9,0 mm
Gambo filettato Ø 4,8 mm
Punta trapano autoperforante
da 50 a 150 mm



SDDS 6.1

Vite per
lamiera

Acciaio al carbonio, rivestito
Testa Torx 25 Ø 9,0 mm
Gambo filettato Ø 6,1 mm
Punta trapano autoperforante
da 60 a 120 mm



FISSAGGIO SU SUPPORTI CRITICI

FLOW 5.0

Rivetto per fibrocemento,
lamiera e supporti critici

Lega Al/Mg
Testa piana Ø 9,5 mm
Gambo Ø 5,0 mm
da 50 a 170 mm



FLOW 6.4

Rivetto per fibrocemento,
lamiera e supporti critici

Lega Al/Mg
Testa piana Ø 12,5 mm
Gambo Ø 6,4 mm
da 35 a 190 mm



PIASTRE METALLICHE PER ISOLANTE

RR-P-70-6.5

Foro interno 6,5 mm
Acciaio zincato 8/10



RQ-D-7070-6.5

Foro interno 6,5 mm
Acciaio zincato 10/10



RQ-P-7070-9.0

Foro interno 8,8 mm
Acciaio zincato 10/10



PIASTRE METALLICHE PER MEMBRANE

RO-P-8240-6.5

Foro interno 6,5 mm
Acciaio zincato 10/10



RO-B-8240-6.5

Foro interno 6,5 mm
Acciaio zincato 10/10



RO-D-8240-6.5

Foro interno 6,5 mm
Acciaio zincato 10/10



RO-P-8240-9.0

Foro interno 8,8 mm
Acciaio zincato 10/10



FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO

CAT 4.8

Chiodo aperto
per calcestruzzo

Acciaio al carbonio, zincato
Testa Ø 11 mm
Gambo Ø 4,8 mm
da 28 a 150 mm



CAT 6.0

Chiodo aperto
per calcestruzzo

Acciaio al carbonio, zincato
Testa Ø 12,5 mm
Gambo Ø 6,0 mm
da 50 a 350 mm



FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO

FTCS 6.1

Vite per calcestruzzo
e/o legno

Acciaio al carbonio, rivestito
Testa Torx 25 Ø 9,0 mm
Gambo Hi-Lo Ø 6,1 mm
da 30 a 280 mm



CSFT 7.5

Vite per
calcestruzzo

Acciaio al carbonio, zincato
Testa Torx 30 Ø 11,0 mm
Gambo Hi-Lo Ø 7,5 mm
da 60 a 200 mm



SPECIALISTI IN SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE PIANE

Da oltre quarant'anni Tecnarìa è presente nel settore dei sistemi di fissaggio per coperture piane, avendo iniziato la propria attività quando l'ancoraggio meccanico di pannelli isolanti e membrane impermeabilizzanti era ancora poco diffuso.

Nel tempo le tecnologie costruttive e le normative si sono profondamente evolute, così come le esigenze progettuali in materia di isolamento e impermeabilizzazione.

In questo contesto in continua trasformazione, Tecnarìa ha sempre mantenuto un ruolo di riferimento, offrendo soluzioni tecniche affidabili, prodotti di elevata qualità e un servizio personalizzato, attento alle specifiche esigenze di ogni cliente.



FISSAGGIO A INDUZIONE PER MEMBRANE SINTETICHE

SALDATRICE PORTATILE

Ciclo di fusione: 8 secondi per fissaggio; resistente a pioggia/spruzzi; display digitale; in dotazione 10 magneti per mantenere il telo in forte aderenza durante la saldatura; fornita con custodia.
In vendita o a noleggio.



PIASTRE RI per TPO e PVC

Rondelle con foro interno Ø 6,5 mm



TT-22

Tube in polipropilene per piastre FI foro 15 mm

Testa Ø 22 mm
Gambo Ø 14 mm
da 25 a 750 mm

per viti FTCS su calcestruzzo
SSD su lamiera
fornibili preassemblati



RTT-22

Fissaggio regolabile per calcestruzzo

Un solo elemento di fissaggio adatto a diversi spessori di isolante.
Spessori fissabili come RTT 50 e 75.



FISSAGGIO CON TUBI IN POLIPROPILENE

TT-50

Tube in polipropilene per fissaggio di manti sintetici ed isolanti



Testa Ø 50 mm
Gambo Ø 14 mm
da 25 a 750 mm

per viti FTCS su calcestruzzo
SSD su lamiera
fornibili preassemblati

TT-75

Tube in polipropilene per fissaggio di isolanti



Testa Ø 75 mm
Gambo Ø 14 mm
da 25 a 750 mm

per viti FTCS su calcestruzzo
SSD su lamiera
fornibili preassemblati

RTT-50 / RTT-75

Fissaggio regolabile per calcestruzzo

Spessori fissabili

70/95 mm
90/125 mm
120/175 mm
160/245 mm
220/335 mm
270/385 mm

Testa Ø 50, 75 mm
Gambo Ø 14 mm
fissa da 70 a 895 mm

fornito preassemblato.
Altre combinazioni su richiesta



PUNTE PER CALCESTRUZZO

Serie PC



Diametri disponibili 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/18 mm
lunghezza utile 400 mm
Attacco: SDS plus



prolunga 450 mm

Serie HB



Diametro 5,0 mm
lunghezza disponibili 25/30/35/45/55 mm
Attacco: conico



prolunga 500 e 750 mm

INSERTI PER AVVITARE

Serie BIT-HEX



Torx 25
Torx 30
da 25 a 200 mm
Attacco: esagono 1/4"

Serie BIT-M6



Torx 25
Attacco: M6



prolunga 300, 500 e 750 mm